SPEEDTEC® 215C

WIELOPROCESOWY, KOMPAKTOWY INWERTOR

Na zdjęciu : Speedtec® 215C z opcjonalnymi akcesoriami

JEDNA POTEŻNA MASZYNA DO WSZYSTKICH PROCESÓW SPAWALNICZYCH

SPEEDTEC® 215C to kompaktowy inwertor jednofazowy, wieloprocesowy o ogromnych możliwościach. Został wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT, ułatwiający ustawienie zadanych parametrów. Moduł synergiczny, pomaga dobrać optymalne parametry spawania w oparciu o grubości materiału, prędkość podawania, lub prąd spawania.

DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI

SPEEDTEC® został zaprojektowany, aby poradzić sobie z różnymi aplikacjami spawalniczymi: MIG, MMA czy TIG. Można uzyskać maksymalną moc 200A przy 25% cyklu pracy oraz spawać drutem litym do 1.0mm lub proszkowym samoosłonowym do 1.1mm. Gwarantuje doskonałą pracę dla stali węglowych, stali wysokostopowych i aluminium. Maszyna działa bezproblemowo z osłoną gazów mieszanych, Argonem i 100% CO2, a także z użyciem drutów samoosłonowych (Innershield® NR®-211-MP). Dzięki modułowi korekcji współczynnika mocy PFC, konsumuje 30% mniej energii w porównaniu do konwencjonalnych źródeł prądu.

Procesy

MMA, Lift TIG, MIG, Druty Proszkowe

Wyjście

CC CV DC

Wejście

1 PHASE 50/60 Hz 115/230V

Dlaczego SPEEDTEC® 215C ?

- **Wielozadaniowość** MIG (Synergiczny/Manualny), Druty proszkowe, MMA, TIG Lift.
- **Doskonała charakterystyka spawania** dla każdej metody.
- **Korekcja Współczynnika Mocy (PFC)** daje więcej mocy w łuku, zużywa 30% mniej energii*, możliwość pracy z przedłużaczem 100m.
- **Inteligentna obudowa** szpula 15kg, pomocne pólki i schowki, użyteczne w warsztatach i na halach produkcyjnych.
- **Waga mniejsza o 48%** w porównaniu do konwencjonalnych źródeł prądu.
- **Intuicyjna obsługa** z kolorowym wyświetlaczem TFTpozwalana łatwe ustawienie

Data wydania 03/16
www.lincolnelectric.pl

LINCOLN ELECTRIC

JEDNA POTEŻNA MASZYNA DO WSZYSTKICH PROCESÓW SPAWALNICZYCH

Akcesoria

- **KP14016-x** zestaw rolek
- **K10429-15-xM** Uchwyt MIG LGS 150 G - 150A - 3/4/5 m
- **K10429-25-xM** uchwyt MIG LGS 250 G - 200A - 3/4/5 m
- **K10513-17-xV** Uchwyt TIG LT 17 G - 140A - 4/8 m
- **E/H-200A-25-3M** Uchwyt elektrodowy 200A - 25 mm^2 - 3 m
- **KIT-200A-25-3M** Zestaw kabli 200A-25 mm^2-3 m
- **K10158-1** Adapter szpuli 15kg (B300)
- **R-1019-125-1/08R** Adapter na szpulę 5kg (S200)

W zestawie

- Przewód zasilający (5m)
- Przewód masowy z zaciskiem (3 m)
- Przewód gazowy (2 m)
- Rolka prowadząca ø 37mm (0.8-1.0 mm)

Dodatkowe Informacje

- **Interfejs Uzytkownika**
  kolorowy wyświetlacz TFT z regulowaną jasnością
- **Zgodność**
  EN60974-1 / EN50199CE, ROHS / EN61000-3-12
- **Możliwość pracy z generatorem prądu**
- **Typy szpuli**
  15kg (S300)
  5kg (S200) - z adapterem, zobacz akcesoria

INTELIGENTNA OBUDOWA

- Miejsce na uchwyt oszczędza czas i wydłuża życie uchwytu
- Górna półka dla szybkiego dostępu do akcesoriów, takich jak szczypce, szczotka czy spray
- Wewnętrzny schowek do przechowywania elektrod, rękawic czy uchwytu elektrodowego
- Ergonomiczny uchwyt oraz lekka waga ułatwia przemieszczanie urządzenia

Miejsce na uchwyt

Górna półka na narzedzia, szczotkę, spray

Boczny schowek do przechowywania elektrod, uchwytu elektrodowego, rękawic

SPECYFIKACJA

Indeks	Napięcie zasilania (50-60Hz)	Zakres prądu (A)	Prąd spawania	Zabezp. (A)	Napięcie biegu jałowego (V)	Średnica drutu (mm)		Waga (kg)	Wymiary HxWxD (mm)	Stopień ochrony i klasa izolacji
						lity	proszkowy			
K14146-1	115-230/1	20-200	**MIG :**200A/24V/25% **STICK :**160A/26.4V/25% **TIG :**160A/16.4V/25%	16	51	0.6-1.0	0.9-1.1	42	780 x 400 x 750	IP23/H